

Especificação técnica mínima dos kits para adaptação das unidades habitacionais em acordo com o item 2.9 do Anexo IV da Portaria N° 465, de 03 de outubro de 2011

DEFICIÊNCIA FÍSICA	
Puxador horizontal na porta do banheiro	Na face interna da porta do banheiro deverá ser instalado puxador horizontal associado à maçaneta.
Altura de instalação da bacia sanitária	A borda superior da bacia sanitária deverá estar a uma altura entre 43 cm e 45 cm medidas do piso acabado. Quando a bacia tiver altura inferior à estipulada, deverá ser ajustada com a elevação de sua base com instalação do sóculo.
Barras de apoio junto à bacia sanitária	Opção de instalação: a) 1 barra articulada e 1 barra fixa na parede de fundo da bacia, ou b) 2 barras articuladas na parede de fundo da bacia, ou c) 1 barra articulada na parede de fundo e 1 barra fixa na parede lateral da bacia.
Barras de apoio no boxe do chuveiro	Opção de instalação: a) 3 barras fixas, sendo 2 barras verticais e 1 barra horizontal, ou b) 2 barras fixas, sendo 1 barra vertical e 1 barra em "L".
Banco articulado para banho	Os boxes devem ser providos de banco articulado para banho.
Torneiras com acionamento por alavanca	As torneiras do banheiro, cozinha e tanque deverão ter acionamento por alavanca.
Fita refletiva para sinalização de degraus ou escadas	No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
NANISMO *	
Fita refletiva para sinalização de degraus ou escadas	No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
Rebaixamento de lavatório e pias	Os lavatórios e pias de cozinha devem ser instalados de forma que sua borda superior fique a uma altura de 70 cm do piso acabado.
Rebaixamento do chuveiro	O chuveiro deverá estar a uma altura de 1,70 m do piso acabado.
Rebaixamento da torneira do chuveiro	A torneira do chuveiro deverá estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Rebaixamento dos metais de banheiro	Os metais do banheiro deverão estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Rebaixamento do quadro de luz	O quadro de distribuição deverá estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Rebaixamento dos acionadores elétricos	Interruptores, campainha e interfone (quando instalado na parede), deverão estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Torneira longa com acionamento por alavanca	As torneiras do banheiro, cozinha e tanque deverão ter acionamento por alavanca e deverão estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Observações	* Em razão da especificidade dos componentes do kit, as alterações devem ser consultadas com antecedência a família selecionada e poderão ou não ser realizadas de acordo com manifestação da vontade deste.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA	
Campainha com sinalização luminosa estroboscópica e vibração em todos os cômodos	Deve ser previsto um circuito de iluminação composto por luzes estroboscópicas instaladas junto à iluminação do ambiente (sala/cozinha, quartos, e banheiro) de forma que quando acionada a campainha ou o interfone, estas luzes funcionem como indicação de que alguém aguarda ser atendido.
Interfone com vídeo	
DEFICIÊNCIA VISUAL	
Fita refletiva para sinalização de degraus ou escadas	No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
Contraste de cor entre piso, parede e porta	Aplicar cores distintas em paredes, pisos e portas, permitindo uma diferenciação entre os planos e superfícies.
Acionadores elétricos com sinalização em relevo e instalação padrão	Deverá ser feita uma faixa de pintura, em cor distinta ao seu entorno, ao redor de tomadas, interruptores, campainha, interfone, quadro de luz, de forma a permitir a sua diferenciação. Em todas as tomadas, interruptores e disjuntores deverão ser colados adesivos em braille indicando a voltagem no caso de tomadas, e no caso de interruptores e disjuntores, indicando o sentido em que este se encontra, seja ligado ou desligado convencionando a posição em todos os cômodos.
Fixador de portas	Em todas as portas devem ser instalados fixadores de forma que seja possível mantê-las abertas.
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL	
Torneiras com acionamento por alavanca	As torneiras do banheiro, cozinha e tanque deverão ter acionamento por alavanca.
Fita refletiva para sinalização de degraus ou escadas	No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
Contraste de cor entre piso, parede e porta	Aplicar cores distintas em paredes, pisos, portas e dispositivos de comando e acionamento, permitindo uma diferenciação entre os planos e superfícies.